



Art-Nr.

108310

Bezeichnung

Kabelziehstrumpf


1
Technische Daten

Typ	Einheit	Wert
Kabel-Ø	mm	10-20
Wirklänge	mm	600
Schlaufen		2 Schlaufen
Schlaufenart		geflochtene Schlaufe
Werkstoff		Kunststoff
Presshülse Werkstoff		
Aufbau Geflecht		einfach geflochten
Spezifikation		

2
Artikelkennzeichen

Typ	Einheit	Wert	Typ	Einheit	Wert
Freie Länge Geflecht [L1]	mm	870	Ø Schlaufe innen [B]	mm	47
Freie Gesamtlänge [L2]	mm	1000	Stärke Schlaufe [D]	mm	9
Länge Schlaufen [L3]	mm	130	Gewicht (ca.)	kg	0,06

3
Belastungsangaben


Typ	Einheit	Wert
Praktische Bruchlast *	kN	11,2
Geprüfte Bruchlast	kN	15,28
Zulässige Verlegezugkraft **	kN	5,6

* Die Praktische Bruchlast stellt den geringsten, gemessenen Wert dar.

** Ausgehend von einem Sicherheitsfaktor 2 (SF = Sicherheitsfaktor) (SF2 bei horizontalen Kabelzügen und SF3 für Freileitungs-Ziehstrümpfe, Schlauchsicherungsstrümpfe, vertikalen Kabelzügen sowie allen anderen Einsatzzwecken).

KATIMEX Cielker GmbH
 Bahnhofstraße 50
 54584 Jünkerath, Deutschland
 Tel. +49 [0]6597 / 9277-0
 Fax +49 [0]6597 / 9277-40
 eMail: info@katimex.de
 www.katimex.com

Technisches Datenblatt (DE)
 KATIMEX® Kabelziehstrümpfe
 Version 1.0



Die Prüfergebnisse beziehen sich ausschließlich auf einen neuen, ungenutzten Kabelziehstrumpf. Mehrfache Nutzung kann zur Beeinträchtigung von Material und Verarbeitung führen und Einfluss auf die Belastungswerte haben.

Die Angaben in diesem Datenblatt erfolgen ohne Gewähr. Irrtümer und Produktänderungen vorbehalten. Der Hersteller übernimmt keine Haftung für Angaben, insbesondere für die Reproduzierbarkeit der Belastungswerte.